



## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### Treppenraumfenster

Dürfen Treppenraumfenster mit einem Schlüssel verschlossen werden?  
Dürfen die Griffe von Treppenraumfenstern demontiert werden?

Antwort:

Treppenraumfenster dienen den Einsatzkräften der Feuerwehr bei Bränden in Gebäuden zum Hochziehen notwendiger Feuerwehrrgeräte. Dazu gehören vor allem das Hochziehen von Strahlrohren und Schläuchen für den Löschangriff, als auch zur Gewährleistung eines Ruf- und Sichtkontaktes zwischen den Einsatzkräften.

Treppenraumfenster müssen mit Mitteln der Feuerwehr zu öffnen sein (§35 Abs. 8 BauO Bln). Soweit also keine zu betätigenden Öffnungsriegel an den Treppenraumfenstern vorhanden sind, müssen diese mit sogenannten 8 mm Außenvierkant- oder passenden Innenvierkantverschlüssen versehen sein, die mit speziellen Schlüsseln durch Einsatzkräfte geöffnet werden können.

Nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 22.5.2002 - 2 S 10/02 - kann eine Entfernung von abschließbaren Druckzylindern aus den Fenstern eines Treppenhauses angeordnet werden.

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Normaler Öffnungsriegel    | ✓ |  |
| Öffnungsriegel mit Schloss | ✗ |  |
| Öffnungsriegel demontiert  | ✓ | wenn der Innenvierkant oder Außenvierkant freiliegen |
| andere Lösungen            | ✗ |  |